



574M Skyddsmodul BA

Benämning

Skyddsmodul för vätskekategori 1-4.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Skyddsmodul bestående av återströmningsskydd, smutsfilter samt avstängningsventiler på båda sidor. Enligt SS-EN1717 typ BA för vätskekategori 4. Återströmningsskydd med dubbla backventiler och mellanliggande kammare som dräneras vid risk för återströmning.

Med ventiler för funktionskontroll.

Pil på återströmningsskyddet anger flödesriktning.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10

Arbetstemperatur: 0°C/+65°C.



Materialspecifikation

Återströmningsskydd DN15-32:	Avzinkningshårdig mässing
Återströmningsskydd DN40-50:	Brons
Smutsfilter:	Brons
Kulventiler:	Avzinkningshårdig mässing
Sexkantsnipplar:	Avzinkningshårdig mässing

574M Skyddsmodul BA

Artnr	RSK	Ansl inv G	Vätskekategori	Bygglängd mm	Ansl dränering Ø
0557411500	5021145	1/2	1-4	440	40-60 mm
0557412000	5021146	3/4	1-4	510	40-60 mm
0557412500	5021147	1	1-4	560	40-60 mm
0557413200	5021148	1 1/4	1-4	640	40-60 mm
0557414000	5021149	1 1/2	1-4	850	50 mm
0557415000	5021150	2	1-4	870	50 mm

