

## Auto-K - 1K Klarlack

### Produktbeskrivning

Auto-K enkomponents klarlack är en högkvalitativ, transparent klarlack som ger glans och ytskydd.

Egenskaper

- Snabbtorkande
- Brilljant glans eller satin glans
- God kemikaliebeständighet
- Fri från freon (CFC)
- Fri från bly, kadmium, krom

### Användningsområden

Nästan alla föremål gjorda av plåt, metall, trä, keramik och plast kan bli framgångsrikt skyddad mot korrosion, stenskott, slitage och smuts.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Nitro-alkydharts		
Torktid	Dammtorr: efter ca. 5 -10 minuter, Klibbtorr: efter ca. 30 - 40 minuter, Genomtorr: efter ca. 24 timmar		
Övermålningsbar	Med sig själv: när som helst.		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Skaka burken noggrant i 2 minuter - från och med när mixningskulorna hörs i burken. Rengör och avfetta ytan som ska målas. Matta ytan vid behov.

#### Applicering

Spraya på 15-20vm avstånd. Ha burken så upprätt som möjligt vid lackering. 2 sprutskikt: ca. 30 - 40 µm. Börja spraya utanför färgytan och spraya jämnt i flera korsande tunna lager på varandra. Korsvis. Korsvis innebär att spruta på en första horisontell och sedan ett vertikalt lager. Vänta ca. 2 - 3 min mellan varje sprayning.

#### Bruksanvisning

Lackupbyggnad: På trä; 1. Trägrund, 2. Täcklack, 3. Skyddsklarlack. På metall; 1. AK Rostskyddsgrund, 2. AK Filler/Häftgrund, 3. Täcklack, 4. Skyddsklarlack. På keramik; 1. AK Filler/Häftgrund, 2. Täcklack, 3. Skyddsklarlack

#### Efter Målning

Efter avslutad målning vänd burken upp och ner och spraya munstycket tomt på färg.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.