

Ingen varumärkesbild

1(1)

Auto-K - Bromsok

Product Description english test produkt beskrivn

Areas of use english test använd beskrivn

Technical data:

Parameter	Value	Unit	Method
Binder	Syntetharts		
	eng test efter 2 korsande skikt : 40 - 50 µm		
Drying time	eng test Dammtorr: efter ca. 15 - 20 minuter, Klibbtorr: efter ca. 1 - 2 timmar, Genomtorr: efter ca. 6 - 8 dygn		
Re-paintable	eng test - med sig själv : inom 6 timmar		

Application Instructions

Pre-treatment Testing, testing

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.