



## Auto-K - Bromsok

### Produktbeskrivning

Auto-K Bromsoksfärg är mycket lättarbetad, har en hög torrhalt samtidigt som den har hög täckförmåga och snabbtorkande med bra genomtorkning.

Plus: fri från freon (CFC) fri från bly, kadmium, krom

### Användningsområden

Används till att ge snygga till synliga bromsdetaljer som bromsok, okhållare och bromsskivor(undantaget slitageytan som ej får lackeras) och ger ett snyggt, effektfullt och sportigt utseende.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Syntetharts		
Filmtjocklek	efter 2 korsande skikt : 40 - 50 µm		
Torktid	Dammtorr: efter ca. 15 – 20 minuter, Klibbtorr: efter ca. 1 – 2 timmar, Genomttorr: efter ca. 6 – 8 dygn		
Övermålningsbar	- med sig själv : inom 6 timmar		

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.