



Auto-K - Grundfärg Plasthäftgrund

Produktbeskrivning Fördelar med färgen är att den ger bästa vidhäftning för efterföljande lacker på alla ytor av plast, snabbtorkande, transparent, hög täckförmåga, lätt applicerad. Plus: fri från freon (CFC) fri från bly, kadmium, krom

Användningsområden Primer för plastdelar, såsom ytterbackspeglar, stötfångare, spoilers mm. Plastvidhäftningsprimern gör att konventionella plastdelar (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, PVC, PUR, PBT(B) och UP-GF) kan målas och det resulterar i en utmärkt vidhäftning för efterföljande applicering av färg .

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Specialpolymerer		
Filmtjocklek	efter 1 tunt korsande skikt: ca. 3 - 5 µm		
Torktid	dammtorr: efter ca. 3 minuter, Genomtorr: efter ca. 5 minuter		
Övermålningsbar	- Med sig själv: efter 15 minuter. - Med alla Auto-K lack: efter 15 minuter		

Appliceringsinstruktioner

Applicering Observera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken. Observera de instruktioner som finns angivna på etiketten.

Bruksanvisning 1. Rengör ytan med rengöringsmedel anpassat för plast. 2. Slipa med våtslippapper 600, vid behov 3. Påför ett korsande skikt med AK Plasthäftgrund 4. Lackera över den grundade ytan med Auto-K Plastlack Spray.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.