



Auto-K - Värmefärg 300C

Produktbeskrivning

Fördelar:

- värmebeständig mellan 80 - 300°C
- slitstark, väder- och kemikaliebeständig.
- plus: fri från freon (CFC) fri från bly, kadmium, krom

Bindemedel: silikonharts

Filmtjocklek: efter 1 korsande skikt: ca. 15 - 20 µm

Torktid: dammtorr: efter ca. 10 -15 minuter genomtorr: efter ca. 30 - 45 minuter
uppvärms långsamt Överlackerbar: med sig själv: när som helst.

bservera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.

Grundfärg ska inte användas

Användningsområden

På delar som utsätts för högre temperaturer (t.ex. i motorutrymmet i bilen, avgassystem på motorcyklar).

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.