

Belton - Free Kulörer

Produktbeskrivning	Förstklassig, vattenbaserad Sprayfärg (Polyuretandispersion) för dekorativ, kreativ, spraylackering. Produkten finns i olika nyanser och klarlack i tre glansgrader: högglans, sidenglans och matt. Sprayfärgen är luktneutral och idealisk för inomhusbruk.
Användningsområden	Kan användas på de flesta underlag, t.ex. järnmetaller, trä, de flesta plaster, kartong, papper, glas, sten, keramik och Styropor® som 1-skiktslack, utan grundmålning. Förzinkat stål, aluminium och icke-järn-metaller skall förbehandlas med belton free grund. Trä: tall, gran, ek, bok utan grundmålning; sugande träunderlag och behandlat trä måste också grundmålas.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Polyuretan-dispersion		
Täckförmåga	Ca 2 m2 /400 ml		
Glans	Högglans: ca 80, Sidenglans: ca 40, Matt: ca 7		
Torktid	Dammtorr: 45 min, Greptorr: ca 3tim, Monteringstorr 9tim		

Appliceringsinstruktioner

Före målning	Alla underlag måste vara rena, torra och fria från rost och fett. Slipa upp underlaget först. Trä: torrslipning med kornstorlek P 240 Metall: torrslipning med kornstorlek P 400-P 600. Skaka burken grundligt i 1 minut räknat från det att blandningskulorna slår emot. Av tekniska skäl innehåller stigröret i en oanvänd burk en liten mängd drivgas. Spraya därför snabbt före den första användningen. Provspraya och kontrollera nyansen.
Målning	Förlackera ett tunt skikt och slutlackera täckande efter 5-10 min. i flera jämna sprayningar. Iakttag en mellanliggande luftningstid på 3 - 5 min. vardera mellan 2 sprayningar. En sprayning motsvarar en torrfilmstjocklek på ca 30 µm. Håll ett sprayavstånd på 15-25cm.
Efter Målning	Efter avslutad lackering skall burken vändas upp och ned och ventilen sprayas tom.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.