

## Hagmans - Betvätska

### Produktbeskrivning

Betvätska är ett effektivt surt betningsmedel för metallytor.

### Användningsområden

Används främst för förbehandling av nyare galvad plåt och för att avlägsna oxidskikt (vitrost) på metall innan målning. Kan även användas för kalk- och rostborttagning på syratåliga ytor.

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Tvätta ytan med Målartvätt Tak/Fasad.

#### Applicering

Betvätskan appliceras med pensel. Låt medlet ligga på och verka 5-15 min, bearbeta vid behov. Medlet får inte torka in, högre temperatur=kortare verkningstid. Skölj därefter noga bort medlet med rikligt med vatten. Undvik att göra behandlingen i solsken. Låt ytan torka innan målning. Förbrukning: 5-7m<sup>2</sup>/liter

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.