

## Hagmans - Carosol Bodyspray

### Produktbeskrivning

Hagmans Bodyspray är ett akrylbaserat rost och stenskottsskydd.

### Användningsområden

Hagmans Bodyspray är avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt etc. Tål bensin och tvätt med kallavfettningssmedel samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Akryl		
Kulör	Svart/vit		
Flampunkt	< 0 °C		
Materialåtgång	4-6 m <sup>2</sup> /l		
Övermålningsbar	15-20 min		
Lagringstid	2 år		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja, rost och dylikt. Plåtrena ytor behandlas med Hagmans Rostskyddsprimer 1K eller Etchprimer på spray, övriga ytor mattas ner, tvätta plåtrena och nermattade ytor med silikonborttagning före applicering. En del andra rena grundfärger kan ge problem vid övermålning och bör täckmålas innan Bodyn appliceras. Täck över angränsade ytor. Skaka burken 2 min. efter att kulorna börjat rassla.

#### Bruksanvisning

Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av 25-40 cm vid sprutningen och för den med jämn hastighet från sida till sida. För att undvika att det rinner, spraya relativt tunt 2-3 gånger och låt torka ca 30-45 sekunder mellan gångerna. Eventuellt stänk avlägsnas omedelbart med tex lacknafta. Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter munstycket trycks in tills bara drivgas kommer ut. Detta för att förhindra att det täpps igen. Normal skiktjocklek är 100-300 mikrometer, vilket motsvarar 1-3 dl/m<sup>2</sup>. Överlackeringsbar efter ca. 15-20 min. Torktiden är omkring 15 min.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.