

# Hagmans - Dammbindning 1K

## Produktbeskrivning

Hagmans Dammbindning 1K är en färglös, vattenburen akrylbaserad dammbindare/ primer för betong och andra sugande mineraliska underlag. (OBS! ej på stålglättade betonggolv.

## Användningsområden

Hagmans Dammbindning 1K är i första hand avsedd för dammbindning av betonggolv och väggar där den även ger en förstärkning av ytan. Kan även användas som primer vid målning av Golvfärg 1K och Golvfärg 1K Garage på ren betong, t.ex. garage, balkonger eller trappor, detta för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka upp ytan.

## Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Akryldispersion		
Densitet	1,01kg/l		
Materialåtgång	6-8 m <sup>2</sup> /lit		
Torktid	Ca 1 tim (+20°C 50% RH)		
Ångdiffusion(V)	Diffusionsöppen		
Kulör	Transparent		

## Appliceringsinstruktioner

### Förbehandling

Ny betong skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. diamantslipning eller syratvättning.

### Applicering

Stäng av ev. golvvärme före applicering. Appliceras i ett lager med pensel, roller eller lågtryckspruta. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Behandla inte ytor som har lägre temperatur än +5°C.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.