

Hagmans - Efterlysande pigment

Produktbeskrivning

Artikelnummer:

37250 Efterlysande pigment 1kg

38601 Tjockfilmslack EP 1 kg

1 kg Tjockfilmslack EP + 1 kg pigment räcker till ca 6,5 m².

Användningsområden

Pigmentet ger ihop med Hagmans Tjockfilmslack EP en efterlysande färg/lack som används vid exempelvis målning av linjer för utrymningsvägar. Pigmentet laddas av naturlig eller artificiell belysning och lyser sedan med ett gulaktigt sken i mörker, vilket gör det enkelt att hitta ut i en nödsituation. Ytan måste vara väl rengjord och torr. Grunda med Golvfärg 1K vit eller Golvfärg EP-V vit för att få ett heltäckande vitt underlag, som regel krävs två strykningar av den vita färgen. Blanda Tjockfilmslack EP A och B-komp noga. Rör därefter ned pigmentet och blanda tills du har en homogen blandning. Blanda lika viktdelar pigment och lack, d.v.s. till 1kg Tjockfilmslack tillsätts 1 kg pigment. Applicera med pensel eller filtroller i ett eller två skikt. Fördelen med att lägga två skikt är att det ger en jämnare fördelning av det efterlysande pigmentet, detta för att erhålla maximal lyseffekt. Observera att färgen/lacken är och skall vara transparent. När färgen är maximalt uppladdad lyser den med en styrka av ca 1,2 cd. Färgen lyser i några timmar i mörker men effekten avtar gradvis så att den lyser svagare och svagare. Efter en timma lyser den med en styrka av ca 0,06 cd. Se separat tabell med tider för efterlysning. För information om brukstid mm se databladet gällande Tjockfilmslack EP.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.