

Hagmans - Fasadfärg Puts

Produktbeskrivning Hagmans Fasadfärg Puts är en helmatt, vattenburen, mycket diffusionsöppen färg för mineraliska underlag.

Användningsområden Färgen passar till putsade fasader, grund-murar och socklar utomhus. Färgen är också lämplig för väggar och tak inomhus, som är utsatta för fukt, exempelvis källarutrymmen. Fasadfärg Puts är högtäckande, vilket sparar antalet färgskikt, och mycket diffusionsöppen vilket gör att färgen speciellt i system med Putsprimer driver ut fukt ur underlaget. Diffusionsöppenheten, där färgen inte bara släpper igenom fukt utan även salter, innebär att risken för avflagnig minimeras. Vid nyproducerade mineraliska ytor, även prefab-ytor, innebär diffusionsöppenheten att den naturliga kalkutfällningen (karbonatiseringen) kan gå genom färgfilmen och ibland uppträda som kalkfläckar på ytan. Ett fenomen som försvinner efter ett par säsonger.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utom-/Inomhus		
Bindemedel	Styrenakrylat		
Genomtorr	24 timmar		
Dammtorr	1 timma		
Övermålningsbar	2-4 timmar beroende på temperatur		
Glans	Helmatt (3)		
Materialåtgång	4-6 m ² /L		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, roller eller färgspruta		
Ångdiffusion(V)	230 g/(m ² ·d) - Klass V1, hög, ISO 7783		
Ångdiffusion (sd)	0,09 meter		
VOC-kategori	(Kat A/c): 40 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	42%	%	
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)		

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Vattenpermeabilitet	0.12 kg/(m ² ·h0.5) - Klass W2, medium, SS EN 1062 3		
Vikttorrhalt	63%		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel. Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att tidigare behandling har god förankring till underlaget. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Nya mineraliska underlag, som puts- och betongytor grundas alltid med Putsprimer. Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffusionsöppenhet negativt.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.