

## Hagmans - Färgborttagning

### Produktbeskrivning

Hagmans Färgborttagning är ett effektivt gelaktigt färgborttagningsmedel för avlägsning av färgskikt. Den gelaktiga konsistensen bidrar till att produkten även kan appliceras på lodräta ytor. För borttagning av akrylat-, olje, alkydfärger mm på underlag av exempelvis betong, trä och plåt. Fungerar även för borttagning av plastisolbeläggningar på plåt. Kan även användas för borttagning av flertalet 2-komp färger, i dessa fall behövs dock normalt längre verkningstid.

### Användningsområden

Hagmans Färgborttagning är ett effektivt gelaktigt färgborttagningsmedel för avlägsning av färgskikt.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-30°C		
Kulör	Transparent		
Densitet vid 20°C	1,01kg/L		
Materialåtgång	3-4 m <sup>2</sup> /l		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Täck/skydda ytor där färgen inte skall tas bort. Rengör ytan vid behov. Vid osäkerhet om underlaget påverkas gör ett test på mindre en yta först.

#### Applicering

Applicera jämnt över ytan med exempelvis en pensel eller roller. Låt verka från 15 min till flera timmar tills färgskiktet har lösts upp. Tidsåtgången beror på typ av färg, skiktjocklek och temperatur. Låt inte färgborttagningen torka in, vid behov täck med exempelvis plast. När färgskiktet är löst avlägsna det med en skrapa och torka av. Tvätta därefter ytan med varmt vatten. Tjocka eller flera färgskikt kan behöva flera behandlingar. OBS! Färgrester skall samlas upp och deponeras enligt lokala föreskrifter.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.