

Hagmans - Golvfärg 1K

Product Description

Hagmans Floor Paint 1K is an easy-to-work, durable, diffusion-permeable and water-borne paint with good light and gloss resistance, based on polyurethane/acrylate.

Areas of use

The product is suitable for concrete and wooden surfaces inside and outside the home (NB, wooden substrates, only indoors!) as well as surfaces exposed to light traffic in trade. As the paint has good diffusion properties, it is suitable for painting on ground floors. To further improve wear resistance and dirt resistance, the paint can be overcoated with Clear Coat 1K. NB, use Hagmans Floor Paint EP-V for garages and premises with chemical handling.

Technical data:

Parameter	Value	Unit	Method
Application temperature	5-25°C		
Area of application	Painting of concrete and wooden floor		
Base material	Acrylic		
Completely dry	5-7 days		
Density at 20°C	Ca 1,15		
Gloss	Ca 40		
Material consumption	8-10 m ² /l		
Ready-to-use after:	12 hours (20°C)		
Re-paintable	3 hours		
Shelf life	2 years		
Thinner/Cleaning	Water		
Volume Solids	Ca 40%	%	
Colour			

Application Instructions

Pre-treatment

Turn off any underfloor heating before painting. New concrete surfaces must have hardened for at least 1 week, be dry and free from dirt, oil and the like. The cement skin must be removed by e.g. diamond grinding, blasting or acid washing. Use Hagmans Dambinnding 1K as a primer to increase adhesion and further strengthen the surface of outdoor concrete surfaces, e.g. on balconies or stairs. In the case of untreated wooden surfaces, the twigs should be treated with Hagmans Spärrgrund and then the entire surface should be primed with wood/carpentry

primer to reduce the risk of discoloration from wood resins (primarily applies to wooden surfaces that are to be painted in white and light colors). When overpainting existing paint, the surface must be sanded to a matte finish and all loose paint removed.

Application

With brush or roller. Should be applied in two layers. When priming on absorbent substrates, the paint is diluted with 20% water. Ensure good ventilation. At humidity above 85%, a dull and flaming surface can occur. Brushes and other equipment are cleaned in water. Lowest surface temperature is +5°C. If a duller surface is desired, the color can be dulled down with Hagmans Matting Paste. Gloss on the color with different added amounts of Matting paste. Additive Matting Paste Gloss Floor Paint 1K 5% 30 10% 20 15% 15 20% 10 Matting paste is only used in the last paint layer. The gloss levels above are approximate and are based on painting a layer according to our recommendations of 1K: 0.1 l/m².

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.