

Hagmans - Klarlack

Produktbeskrivning

Hagmans Klarlack är en akrylbaserad snabbtorkande lack med god kemikaliebeständighet(tål ej bensin) och hög glans.

Användningsområden

Akrylbaserad klarlack vilken används som topplack då man vill skydda och bevara färgtonen samt ge ytan en högre glans.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Akryl		
Torktid	vid 20°C: Dammtorr 10-15 min. Klibbtorr ca. 30 min. Genomtorr ca. 24 tim.		
Lagringstid	2 år		

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.