Hagmans - Latexfog

Tuotekuvaus

Hagmans Latex Sealant on yksikomponenttinen, elastinen, akrylaattipohjainen tiivisteaine, joka kuivuu veden haihtuessa.

Käyttöalueet

Hagmans Latex Sealant -lateksimassaa käytetään sisätiloissa ikkunoiden ja ovien, seinä- ja metallirakenteiden sekä ilmanvaihto- tai putkiläpivientien liitosten tiivistämiseen. Sitä käytetään myös rakojen ja halkeamien täyttämiseen ilmavuotojen estämiseksi. Tuote soveltuu lisäksi saumojen täyttämiseen, kipsilevyasennusten liitosten tiivistämiseen sekä puujulkisivujen korjaamiseen tai tiivistämiseen – esimerkiksi uudelleenmaalauksen yhteydessä. Latex Sealant soveltuu hyvin solumuovilevyjen ja vastaavien materiaalien liimaamiseen, ja se toimii erinomaisesti vesiohenteisena rakennusliimana useimmille rakennusmateriaaleille. Sitä voidaan levittää kosteille pinnoille, mutta sitä ei tule käyttää liitoksissa, jotka ovat jatkuvasti alttiina vedelle, kuten uima-altaissa tai vesisäiliöissä. Jos liitoksen liike ylittää ±10 % (venymä/puristuma) liitoksen leveydestä, suositellaan käytettäväksi erittäin joustavia tiivistysmassoja. Hagmans Latex Sealant täyttää standardin EN 15651-1 (luokka F INT) mukaiset CE-merkintävaatimukset.

Tekninen data:

Parametri	Arvo	Yksikkö	Menetelmä
Köyttölämpötila	+5 °C – +30 °C		
Kuivumisaika	Kuiva kosketukselle: n. 30 minuuttia		
Läpikuiva	1–3 päivän kuluttua, riippuen mitoista, ilmankosteudesta ja lämpötilasta		
Päällemaalattavissa	useimpien maalilaatujen kanssa. Koska markkinoilla on tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja, on suositeltavaa tehdä koe. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa käytetään maalia, jonka kiiltoaste on 2–3.		
Varastointiaika	Vähintään 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 0–25 °C:n lämpötilassa. Colorex Latex Sealant kestää jäätymistä ja sulamista jopa -18 °C:n lämpötilaan saakka, enintään kolme kertaa.		

Sovellusohjeet

Esikäsittely

Saumapintojen on oltava puhtaita; niissä ei saa olla öljyä, rasvaa tai irtonaisia hiukkasia. Poista rasva metallipinnoilta ja hio pois irtonainen maali. Jos saumaan kohdistuu liikettä, sen syvyyden on oltava keskikohdassa vähintään 5 mm. Käytä umpisoluista, vettä hylkivää pohjanauhaa. Pohjanauhan tulee olla 3–4 mm leveämpi kuin itse sauma. Käytä tylppää työkalua, jotta pohjanauha ei vaurioidu. Jos alusta on voimakkaasti imevä, saumapinnat on esikäsiteltävä pohjusteella, joka koostuu yhdestä osasta saumausmassaa ja kahdesta osasta vettä. Anna pohjusteen kuivua noin tunnin ajan +20 °C:n lämpötilassa.

Levitys

Levitä Hagmans Latex Sealant -tiivistemassaa pursottimella tai paineilmatoimisella levittimellä. Paina massa tiiviisti alustaa vasten, jotta väliin ei jää ilmakuplia. Tasoita massa välittömästi levityksen jälkeen sopivalla työkalulla, kuten kumi- tai teräslastalla, kostealla sienellä tai siveltimellä. Suojaa tiivistemassa kosteudelta ensimmäisten päivien ajan.

Maalauksen jälkeen

Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Poista tahrat ja roiskeet samalla tavalla.

Tämän asiakirjan tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta; käytä aina uusinta versiota. Tuote on tarkoitettu vain ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin ja soveltuvissa tapauksissa teolliseen tai ammattimaiseen käyttöön. Tuote on suunniteltu ja testattu täyttämään tuotevastuulainsäädännön mukaiset sovellettavat turvallisuusvaatimukset. Käyttäjä vastaa siitä, että tuote soveltuu kyseiseen kohteeseen ja käyttötapaan, sekä siitä, että käyttöohjetta, käyttöturvallisuustiedotetta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Takaamme, että tuote vastaa toimitushetkellä eritelmiämme. Emme missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista (kuten menetetystä voitosta, tuotannon keskeytymisestä tai muista seurannaisvahingoista), ja kokonaisvastuumme rajoittuu korvaukseen tai tuotteen vaihtamiseen enintään laskun arvon suuruisesti.

Jos tuotteen soveltuvuudesta on epävarmuutta, käyttäjän tulee ottaa meihin yhteyttä ennen käyttöä. Reklamaatiotilanteessa on voitava esittää asiakirjat, jotka osoittavat tuotetta käytetyn oikein; muussa tapauksessa reklamaatio voidaan hylätä.

Kuluttajakauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, eikä tämä vastuunrajoitus rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Tämä tekninen tuotelehti on käännetty tekoälyn avulla, eikä kieliasiantuntija ole tarkistanut sitä kokonaisuudessaan. Tekstissä voi siksi esiintyä kielellisiä poikkeamia tai virhetulkintoja. Jos jokin on epäselvää tai kieliversioiden välillä on eroja, ota yhteyttä Hagmans Nordiciin varmistaaksesi tiedot ennen tuotteen käyttöä.