

Hagmans - Linjefärg 1K

Produktbeskrivning

Hagmans Linjefärg 1K är i första hand avsedd för målning av linjer inom industri och handel. Produkten är lämplig för betong- och trätor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus!) Det är en lättarbetad, slitstark, diffusions-öppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan /akrylat. Extra bra slitstyrka och smuts-beständighet kan erhållas genom att färgen överlackas med Hagmans Klarlack EP-V eller Klarlack 1K.

Användningsområden

Produkten är lämplig för betong- och trätor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Polyurethan/Akrylat		
Densitet	1,2kg/l		
Övermålningsbar	3 timmar		
Brukbar	12 timmar		
Genomtorr	5-7 dygn		
Glans	40		
Materialåtgång	1L räcker till ca 10m ²		
Vikttorrhalt	47%		
Spädning	späds med 20% vatten på sugande underlag		
Appliceringstemperatur	minst +5°C		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och vid behov mattslipat.

Applicering

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.