

Hagmans - Mediumspackel LH

Produktbeskrivning

Väggspackel LH är ett vattenburet allroundspackel baserat på sampolymer. Väggspackel LH uppfyller kraven för M1 och CEMärkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005. Den uppfyller även kraven för Svanen.

Användningsområden

Produkten är lämplig för spackling av betong, cement, gipsskivor, puts mm. Den lämpar sig särskilt för skarvspackling med remsa.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Ljusgrå		
Densitet	ca 1 200 kg/m ³		
Vikttorrhalt	ca 62 %		
Målningsverktyg	Bredspackel		
Torktid	1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv		
Appliceringsstemperatur	+5°C - +35°C		
Rengöring	Vatten		
Lagringstid	max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C - +20°C. SKYDDAS MOT FROST		

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att ytemperaturen inte är lägre än +5°C! Spacklet påføres med stålspackel. Torktiden påverkas av skikt tjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc. Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker. Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer. Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

Efterbehandling

Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Underhåll

Ovan lämnade data, liksom våra anvisningar och rekommenderade, är baserade på erfarenhet och en mängd försök. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna

lämpligaste arbetsmetoden samt som vägledning vid val av produkt. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat, som denne erhåller vid produktens användning.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.