

## Hagmans - Snickergrund

### Product Description

Hagmans Snickergrund is a water-based primer for painting moldings, door frames, furniture and other indoor joinery. The product is used together with Hagmans Snickerifurg on new or previously painted wood. Hagmans Snickergrund has very good leveling and adhesion.

### Areas of use

Can be used as a primer on new or previously painted wood. For example, on moldings, door frames, furniture and other interior joinery.

### Technical data:

Parameter	Value	Unit	Method
Area of application	Indoor		
Binder	Acrylate		
Volume Solids	36	%	
Density	1,39		
Gloss	4 (full matte)		
Thinner/Cleaning	Water		
Material consumption	6-8m <sup>2</sup> /l		
Temperature at painting	Minimum +5°C		
Tools for painting	Brush, roller and (after thinning) paint sprayer		
Dust dry	1-2 hours (At 23°C and 50% RH)		
Re-paintable	4 hours (At 23°C and 50% RH)		
Completely dry	24 hours (At 23°C and 50% RH)		
Colour	White		
Flammability	Not flammable		
VOC category	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)		

### Application Instructions

#### Before Painting

Always start by reading the instructions on the paint can and remember to be careful from the beginning. Good tools and careful preparation are the prerequisites for a successful painting result. Stir the paint well from the bottom

before you start painting. Room and surface temperature are also important for the final result. Do not paint if it is colder than +5°C. The surface must be clean, dry and solid. Scrape off old loose paint. Sand and wash previously painted surfaces with Painter's Cleaner and rinse with water. Remember to protect floors and furniture properly before you start painting.

### **Painting**

Untreated wood is primed with Snickerigrund. Let dry well before sanding with sandpaper to remove raised fibers. Paint 1–2 more times, with intermediate sanding, to achieve a smooth and even surface. Be sure to wipe off all dust before finishing. On doors and other larger surfaces, the paint can be rolled with felt rollers before finishing with a paint brush for a perfect surface.

### **After Painting**

Dry the tools thoroughly before cleaning in water. Close the can tightly after use and store out of reach of children. Liquid paint residues should not be poured down the drain but left at the local waste disposal station. Protect the environment, that's what we do.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.