Hagmans - Snickerispackel

Produktbeskrivelse

Meget fint og let at slibe spartelmasse med god fyldeevne. Passer udmærket til spartling på træ og snedkerarbejde indendørs.

Anvendelsesområder

Produktet egner sig til spartling på træ og snedkerarbejde indendørs. Spartelen har god åbningstid og egner sig derfor til spartling af større flader, f.eks. bredspartling af dørblade.

Teknisk data:

Parameter	Værdi	Enhed	Metode
Kulør	Hvid		
Massefylde	ca. 1.700 kg/m3		
	74%		
Værktøj til maling	Påføres i hånden med bred spartel eller japansk spartel		
Tørretid	Ca. 1 time, ved 1 mm lagtykkelse. Tørretiderne kan variere afhængigt af underlag, temperatur, luftfugtighed osv.		
Matriale forbrug	1 liter/m^2 ved 1 mm lagtykkelse. Varierer kraftigt afhængigt af underlagets beskaffenhed.		
Påføringstemperatur	+5 - +35°C		
Rengøring	Vand		
Holdbarhed	Max 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt, +5°C - +20°C. BESKYTTES MOD FROST.		

Påføringsinstruktioner

Brugsanvisning

Underlaget skal være tørt, rent og godt bundet. Det er vigtigt, at overfladetemperaturen ikke er lavere end +5°C! Spartelmassen påføres med stålspartel. Tørretiden påvirkes af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed, underlag osv. Ved slibning bør beskyttelsesbriller og åndedrætsværn anvendes. Den slebne overflade skal støvsuges, inden videre behandling som maling og tapetsering foretages. Hvis overfladen skal tapetseres, bør overfladen forlimmes, følg tapetfabrikantens anbefalinger. Værktøj rengøres efter brug med vand.

Efter maling

Ovenstående data, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er baseret på erfaring og en række forsøg. De er beregnet til at hjælpe vores kunder med at finde den mest egnede arbejdsmetode samt som vejledning ved valg af produkt. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse.

Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores aktuelle viden fra laboratorietests og praktisk erfaring og kan ændres uden forudgående varsel; brug altid den nyeste version. Produktet er kun beregnet til de angivne anvendelsesområder og, hvor det er relevant, til industriel/erhvervsmæssig brug. Produktet er udviklet og testet til at opfylde gældende sikkerhedskrav i henhold til produktansvarslovgivningen. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at produktet er egnet til det konkrete emne og den valgte påføringsmetode, samt for nøje at følge brugsanvisningen, sikkerhedsdatabladet og gældende lovgivning. Manglende overholdelse sker på brugerens egen risiko.

Vi garanterer, at produktet er i overensstemmelse med vores specifikationer på leveringstidspunktet. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte tab (såsom tabt fortjeneste, produktionstab og andre følgetab), og vores samlede ansvar er begrænset til erstatning eller ombytning op til fakturaværdien.

Ved usikkerhed om produktets egnethed skal brugeren kontakte os inden brug. Ved reklamation skal der kunne fremlægges dokumentation for korrekt brug; ellers kan reklamationen afvises.

Ved forbrugerkøb gælder købelovens regler om forbrugerkøb, og denne ansvarsbegrænsning indskrænker ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder.

Dette tekniske datablad er oversat ved hjælp af AI og er ikke gennemgået i sin helhed af en sprogspecialist. Der kan derfor forekomme sproglige afvigelser eller fejlfortolkninger. Ved uklarheder eller forskelle mellem sprogversionerne bedes du kontakte Hagmans Nordic for at få oplysningerne bekræftet, inden produktet tages i brug.