Hagmans - Snickerispackel

Produktbeskrivelse

Veldig fint og lettslipt sparkel med god fyllingsevne. Passer utmerket for sparkling på tre og snekkerarbeid innendørs.

Bruksområder

Produktet egner seg for sparkling på tre og snekkerarbeider innendørs. Sparkelen har god åpningstid og egner seg derfor til sparkling av større flater, f.eks. bredsparkling av dørblader.

Teknisk data:

Parameter	Verdi	Enhet	Metode
Farge	Hvit		
Densitet	ca 1 700 kg/m3		
	74%		
Malingsverktøy	Påføres for hånd med bredsparkel eller Japansparkel		
Tørketid	Ca 1 time, ved 1 mm lagtykkelse. Tørketiden kan variere avhengig av underlag, temperatur, luftfuktighet osv.		
Matrialforbruk	1 liter/m^2 ved 1 mm lagtykkelse. Varierer kraftig avhengig av underlagets beskaffenhet.		
Påføringstemperatur	+5 - +35°C		
Rengjøring	Vann		
Lagringstid	Maks 12 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares mørkt og kjølig, +5°C - +20°C. BESKYTTES MOT FROST.		

Påføringsinstruksjoner

Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt, rent og godt bundet. Viktig at overflatetemperaturen ikke er lavere enn +5°C! Spackelen påføres med stålspatel. Tørketiden påvirkes av lagtykkelse, temperatur, luftfuktighet, underlag osv. Ved sliping bør vernebriller og åndedrettsvern brukes. Den slipte overflaten skal støvsuges før videre behandling som maling og tapetsering utføres. Skal overflaten tapetseres bør den forlimmes, følg tapetprodusentens anbefalinger. Verktøy rengjøres etter bruk med vann.

Etter maling

Ovennevnte data, samt våre anvisninger og anbefalinger, er basert på erfaring og en mengde forsøk. De er ment å hjelpe våre kunder med å finne den mest hensiktsmessige arbeidsmetoden, samt som veiledning ved valg av produkt. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som denne oppnår ved produktets bruk.

Informasjonen i dette dokumentet bygger på vår nåværende kunnskap fra laboratorietester og praktisk erfaring og kan endres uten forvarsel; bruk alltid den nyeste versjonen. Produktet er kun beregnet for de angitte bruksområdene og, der det er aktuelt, for industriell/yrkesmessig bruk. Produktet er utviklet og testet for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav i henhold til produktansvarslovgivningen. Brukeren er ansvarlig for å sikre at produktet er egnet for det konkrete objektet og påføringsmetoden, og for å følge bruksanvisningen, sikkerhetsdatabladet og gjeldende lover nøye. Dersom dette ikke følges, skjer bruken på brukerens egen risiko.

Vi garanterer at produktet er i samsvar med våre spesifikasjoner på leveringstidspunktet. Vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for indirekte tap (som tapt fortjeneste, produksjonstap og andre følgetap), og vårt samlede ansvar er begrenset til erstatning eller utskifting opptil fakturaverdien.

Ved usikkerhet om produktets egnethet skal brukeren kontakte oss før bruk. Ved reklamasjon må dokumentasjon som viser korrekt bruk, kunne fremlegges; ellers kan reklamasjonen bli avvist.

Ved forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven, og denne ansvarsbegrensningen innskrenker ikke forbrukerens lovfestede rettigheter.

Dette tekniske databladet er oversatt ved hjelp av KI og er ikke gjennomgått i sin helhet av en språkspesialist. Språklige avvik eller feiltolkninger kan derfor forekomme. Ved uklarheter eller forskjeller mellom språkversjonene, kontakt Hagmans Nordic for bekreftelse før produktet tas i bruk.