

Hagmans - Sprayfärg

Produktbeskrivning

Enkomponents sprayfärg med bra sprutbild på munstycket och riktigt tryck i burken för få ett perfekt jämnt resultat.

Artikelnummer Blank (Glans 80-90)

11426 Blank SignalGul RAL 1003 400 ml

11427 Blank SignalRöd RAL 3001 400 ml

11428 Blank SignalBlå RAL 5005 400 ml

11429 Blank SignalGrön RAL 6032 400 ml

11430 Blank Vit 400 ml, Närmsta RAL 9016 /NCS S300-N

11480 Blank svart RAL 9005 400 ml

11471 Orange RAL 2004 400 ml

11472 Cerice RAL 4003 400ml

11473 Ljusblå RAL 5015 400 ml

11474 Ljusgrön RAL 6018 400 ml

11475 Ljusgrå RAL 7035 400 ml

Artikelnummer halvblank (Glans 40-50)

11431 Halvblank Vit 400 ml, Närmsta RAL 9016 /NCS S300-N

11439 Halvblank Svart RAL 9005 400 ml

Artikelnummer Matt (Glans 5-7)

11490 Matt Svart RAL 9005 400 ml

11477 Matt Vit (Närmaste RAL 9016/NCS S30-N) 400 ml

Täckfärgerna kan klarlackas med 11460 eller 11465 för hållbarare resultat.

Användningsområden

Hagmans Täckfärg är avsedd att användas till bilen, husvagnen, båten, redskap, verktyg mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Nitrokombinationsharts		
Torktid	Vid 20°C: Dammtorr 10-15 min. Klibbtorr ca. 30 min, Genomtorr ca. 24 tim		
Flampunkt	-10°C		
Lagringstid	2 år		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla plåtrena ytor med Hagmans Rostskyddsgrund övriga ytor med Hagmans grundfärg.

Bruksanvisning

- Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. - Provspraya och kontrollera kulören. - Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, se till för god ventilation. - Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan poleras efter 24 tim. rumstemperatur.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.