

Hagmans - Spärrgrund

Produktbeskrivning

Hagmans Spärrgrund är en vattenburen spärrande grundfärg för trä eller tapet.

Användningsområden

Används inomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att reducera risken för missfärgningar från kvistar, lignin, gammalt gulnat trä mm. Övermålas med vattenburen färg, exempelvis Hagmans Golvfärg EP-V eller Hagmans Golvfärg 1K. Produkten kan också användas som tapetspärr.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Akrylat		
Densitet	1,2kg/l		
Vikttorrhalt	48%		
Volymtorrhalt	38%	%	
Glans	Halvmatt		
Materialåtgång	8 m ² /l		
Appliceringstemperatur	10°C		
Dammtorr	1 tim (vid 20°C och 60% RF)		
Övermålningsbar	8 tim (vid 20°C och 60% RF), På tapet 24 tim.		
Rengöring	Vatten		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas.

Applicering

Appliceras med roller eller pensel i 1-2 skikt beroende på risk för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä eller om underlaget är kraftigt missfärgat. Observera att grundningen skall torka minst 8 timmar mellan varje strykning. Vid kraftigt missfärgat underlag kan det första skiktet missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkat så risk för ytterligare genomblödning är minimal.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.