

## Hagmans - Stålplast Snabbspackel

### Produktbeskrivning

Stålplast Snabbspackel är ett 1- komponents akrylspackel i en praktiskt tub med kort torktid.  
Spacklet är snabbtorkande, smidigt, tätt och lättslipat.

### Användningsområden

Snabbspacklet är främst avsett för finspackling i samband med lackarbeten, men går även bra att använda till fyllning av mindre repor och övriga småskador som förekommer vid byggnadsmålning, köksluckor och inredningar mm.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-30°C		
Användningsområde	spackel		
Basmaterial	Akrylharts		
Kulör	Grå		
Densitet vid 20°C	Ca 1,7kg/L		
Brandklass	2a		
Flampunkt	Ca 27°C		
Brukbar	10-15 min		
Lagringstid	2 år		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Ytan som skall spacklas skall vara väl rengjord. Ren plåt skall grundas med rostskyddsprimer, exempelvis Stålplast Primer CA eller Rostskyddsgrund 1K. Tidigare lackad yta eller trä behöver ej grundas. För större justeringar/uppfyllnader rekommenderas något av Hagmans polyesterspackel, Stålplast Fine, Micro eller Flexibel.

#### Applicering

Applicera Stålplast Snabbspackel i tunna skikt med en plåtspackel eller motsvarande. Låt torka i 10-15 min. innan slipning. Använd slippapper P-320 eller finare vid slipningen för att undvika sliprepor i efterföljande lackskikt.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.