

# Hagmans - Utegrund Kombi

## Product Description

Hagmans Utegrund Kombi is a new type of primer that replaces the previous traditional system of primer and primer. The product binds loose wood fibers and ensures good adhesion before the final coat. The special pigmentation protects the wood against harmful UV light and has a color that resembles new, unexposed wood. Utegrund Kombi makes the surface water-repellent and strengthens and protects against natural aging, the entire paint system has increased durability. The product contains film preservatives against algae and fungi.

## Areas of use

Use before applying Hagmans Facade Paint Titan on all new and weathered wood. Stir thoroughly before use. Substrates treated with linseed oil or glaze should be cleaned down to untreated wood, as old linseed oil can cause blistering when later treated with topcoat.

## Technical data:

Parameter	Value	Unit	Method
Area of application	Outdoor		
Binder	Alkyd		
Completely dry	Several days		
Dust dry	6 hours		
Re-paintable	16-24 hours		
Gloss	Semi.gloss		
Material consumption	6-10 m <sup>2</sup> /L		
Temperature at painting	Minimum +5C		
Thinner/Cleaning	Water		
Tools for painting	Brush		
VOC category	(Cat A/d): <130 g/l		
Volume Solids	36%	%	

## Application Instructions

### Before Painting

The substrate must be clean, solid and dry: Sand sharp edges. Panels that have been left untreated must be cleaned and loose wood fibres removed. Previously painted surfaces must be washed with products intended for washing before painting and then allowed to dry well. In the event of fungal and algae infestation, the surface must be treated with Hagmans Algtvätt. Loose paint and loose wood fibres must be scraped/wire brushed away. Prime clean wood surfaces.

## Painting

Utegrund Kombi should be brushed on and worked well into the wood, avoid dry brushing the product. Do not finish in the middle of the panel, but apply the product along the entire length of the panel boards. The primer should be spread out carefully. New wood is treated before or immediately after installation with a coat of Utegrund Kombi. Spread the primer out carefully. Bare end wood is applied 3-4 coats wet-on-wet. The panel should be finished with the desired product within 1 month. Paint at least two coats with e.g. Hagmans Fasadfärg Titan.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.