

Kendall - ATF Classic

Produktbeskrivning

Classic ATF är framtagen för att ge rätt friktionsegenskaper för mjuk, tyst växling i nyare elektroniskt styrda och äldre konventionella automatväxellådor. Den har utmärkt oxidationsmotstånd för långa bytesintervaller, utmärkta egenskaper vid låg temperatur för enkel växling i kallt väder. Den skyddar också mot slitage och hjälper till att minimera uppkomsten av slam och avlagringar.

Fördelar

- Korrekta friktionsegenskaper för smidig växling och utmärkt vibrationsdämpande prestanda.
- Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet för lång vätskelivslängd.
- Utmärkta egenskaper vid låg temperatur.
- Skyddar mot slitage.
- Minimerar slam och hartsavlagringar.
- Skyddar mot rost och korrosion.
- Bra tätningskompatibilitet.
- Lämplig för både bil- och industriapplikationer.

Användningsområden

Kendall Classic ATF är en högkvalitativ transmissionsolja rekommenderas för användning i alla fordon som inte längre omfattas av garanti där OEM tidigare specificerat en GM Dexron ®-III-H eller Ford MERCON ® vätska.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet vid 15°C	861	kg/m ³	
Kulör	Röd		
Flampunkt	212	°C	
Lägsta flytpunkt	<-40	°C	
Viskositet vid 40°C	32,1	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	7,0	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	188		
Zinkhalt	<0,003	viktprocent	

Specifikationer

- GM och Ford automatväxellådor 2005 och äldre fordon som inte längre omfattas av garanti, där OEM tidigare specificerade Dexron ®-III-H, Dexron ®-II, Dexron ® eller MERCON ® ATF.
 - Allison heavy-duty automatiska växellådor som kräver en C-4 vätska.
 - Hydraulsystem på industriell och mobil utrustning som arbetar över ett brett temperaturområde.
- OBS! Classic ATF rekommenderas inte för användning i nyare automatväxellådor

som kräver en GM Dexron ®-VI, Ford MERCON ® LV, Ford MERCON ® SP eller Ford MERCON ® V vätska för garantin. Rekommenderas ej heller för steglösa transmissioner (CVTs).

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.