

Landora - Latexfog

Produktbeskrivning

Landora Latexfog används för tätning av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomgångar mm. Kan också användas för tätning av fogar och sprickor i träfasader vid ommålning samt vid reparation av fönsterkittning. OBS! Kan appliceras på fuktiga ytor men bör inte användas till fogar som är konstant utsatta för vatten. Om fogrörelserna överstiger +/- 10% av fogbredden rekommenderas höglastisk fogmassa istället.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Torktid	Ca 1-3 dygn		
Övermålningsbar	Ca 1-3 dygn med de flesta typer av färg. Provmåla på liten yta först.		
Målningsverktyg	Fogpistol eller tryckluftspruta		
Rengöring	Vatten, direkt efter användning		
Kulör	Vit		

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning

1. Säkerställ att fogsidorna är rena från olja, fett och lösa partiklar. Slipa bort löst sittande färg och avfetta ev. metallytor.
2. Vid behov använd bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Listen bör vara 3-4 mm tjockare än fogens bredd.
3. Förstryk starkt sugande ytor med primer (blanda 1 del fogmassa + 2 delar vatten). Låt primern torka ca 1 timme vid +20° C.
4. Applicera Landora Latexfog med fogpistol eller tryckluftspruta. Pressa fogmassan mot underlaget för att undvika uppkomsten av luftfickor. Jämna av direkt efter applicering med lämpligt verktyg, exempelvis gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel. Skydda fogen mot väta de första timmarna.

Efter Målning

Överbliven produkt får ej hållas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.