

Landora - Oljefärg

Produktbeskrivning

Traditionell oljefärg som är en lättarbetad, droppfri alkydoljefärg med en kombination av linolja och alkyd. Väderbeständig, ljusäkta och med god täckförmåga. Ger en bra inträngning i underlaget.

OBS! Använd ej på ytor som tidigare målats med akrylatfärg.

Användningsområden

Produkten passar till fasader, vindskivor, snickerier, staket, fönster och plåtdetaljer.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Alkyd		
Kulör	Vit		
Genomtorr	48-72 timmar		
Densitet	1,095 Kg/L		
Dammtorr	8 timmar		
Brandfarlighet	3		
Glans	Halvblank		
Materialåtgång	5-8 m ² /L sågat virke, 10-15 m ² /L hyvlat virke		
Övermålningsbar	24 h		
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Lacknafta/alifatnafta		
Målningsverktyg	Pensel		
VOC-kategori	(Kat. A/e): 400 g/l		
Volymtorrhalt	34%	%	
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)		
Vikttorrhalt	47%		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Rör om väl.

Målning

Nytt trä och trärena ytor: 1. Rengör och olja in med Landora Grundolja V. 2. Grundmåla med Landora Trägrund V. 3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg. Tidigare målade ytor: 1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönster), skölj av med vatten och låt torka helt. 2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja V och Landora Trägrund V. 3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg. Tips: Färgen får inte bli tunn och varm. Ställ burken i skuggan när du målar, undvik att måla på solvarma ytor, vid stark sol eller vid risk för dag.

Efter Målning

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.