

Landora - Putsfärg V

Produktbeskrivning

Högtäckande, diffusionsöppen putsfärg som håller kulören länge. Tillåter underlaget att andas och minskar risken för frostsprängning.

Användningsområden

Lämpad för putsade ytor både utomhus och inomhus.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Glans	Matt		
Materialåtgång	Ca 6 m ² /liter		
Torktid	Torktid vid 20° C: ca 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar		
Målningsverktyg	Pensel, rulle eller spruta		
Rengöring	Vatten och såpa		
VOC-kategori	(Kat A/c): 40 g/l (2010)		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Ny puts ska torka i 4-6 veckor före målning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen vid risk för dagg. Rör om väl. Om målningen avbryts, sluta i ett hörn eller i en skarv. : Om ytan är mycket sugande, grunda med Landora Putsfärg utspädd med 20 % vatten. Är ytan fällande, grunda med Landora Putsprimer.

Målning

Omålad puts och betong: 1. Borsta bort lösa partiklar. Laga sprickor och hål. 2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg. Tidigare målade ytor: 1. Ta bort löst sittande puts/färg. Laga sprickor och hål. Tvätta med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt. 2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Efter Målning

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.