

Landora - Rostgrund

Produktbeskrivning

Landora Rostgrund är en grundfärg för som bildar en tät film som ger ytan ett effektivt skydd mot rostangrepp. Landora Rostgrund är avsedd att övermålas med önskad täckfärg, till exempel Landora Järn och Plåtfärg.

Användningsområden

Landora Rostgrund är en grundfärg för järn- och stålunderlag, lättmetall och galvaniserad plåt utomhus.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Glans	Helmatt (3)		
Materialåtgång	Ca 4-8 m ² /liter		
Torktid	Torktid vid 20° C: ca 2-4 timmar, övermålningsbar efter ca 12-24 timmar		
Målningsverktyg	Pensel, rulle eller spruta		
Rengöring	Landora Lacknafta aromatfri		
VOC-kategori	VOC-gränsvärde (Kat A/d): 500g/l (2010)		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Rör om väl. Mellan olika satsar kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Målning

1. Rengör ytan noga och säkerställ att underlaget sedan är torrt och fast. Avlägsna eventuell gammal löst sittande färg och rost med stålborste, slipning eller genom sandblästring och rengör ytan från fett och damm. Eventuella oljefläckar avlägsnas med lösningsmedel. Blanka ytor mattslipas för bästa vidhäftning. 2. Direkt efter förarbetet: applicera ett skikt Rostgrund utspädd med 20 % lacknafta och låt torka. Stryk sedan ytterligare ett lager oförtunnad Landora Rostgrund. 3. Färdigstryk med 2 lager täckfärg, t.ex. Landora Järn- och plåtfärg. Det är viktigt att påbörja målningsarbetet direkt efter förarbetet för att förhindra att rostbildning startar. Säkerställ att underlaget är helt torrt innan målning.

Efter Målning

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.