

Landora - Takmassa

Produktbeskrivning Bitumenbaserad, glasfiberarmerad takmassa för läggning av fogfria tätskikt. För renovering av papp- och plåttak.

Användningsområden Produkten används främst till papptak.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	Ca 1m ² /kg		
Torktid	Torktid vid 15°C: Beträdbart inom ca 1 månad		
Målningsverktyg	Takborste, pensel		
Kulör	Svart men blir skiffergrå med tiden		

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning Takytan måste vara torr vid arbetets utförande. Regn omedelbart efter takbehandlingen har ingen inverkan på takmassans täthet. Endast smärre förändringar i ytskiktet kan förekomma. Taket bör inte beträdas innan takmassan har stabiliserat. Detta tar vid helarmering ca 2 månader.

Före målning Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Mossa och alger måste avlägsnas. Pappblåsor eller dylikt justeras så att ytan är så slät att ett bra resultat kan uppnås. Tänk på att kontrollera och eventuellt justera de pappfickor som kan uppstå i uppdragningar i den gamla takpappen.

Målning Takmassan stryks vanligtvis ut med takborste i pappens längdriktning och mot överlappet så att skarven fylls. Uppdragningar bör avslutas med en rak kant ca. 5 cm upp. Tänk på att långa borstdrag ger slätare yta. Använd materialmängd bör vara ca 1 m²/kg, beroende på ytstruktur och pappkvalitet.

Efter Målning FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.