

# Landora - Traditionell Rödfärg

**Produktbeskrivning** Landora Traditionell Rödfärg är en slamfärg med naturliga rödfärgspigment för målning av ohyvlat virke samt på tidigare slamfärgsmålade ytor.

**Användningsområden** För målning av tidigare slamfärgsmålade ytor och nytt ohyvlat virke.

## Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	2-3 m <sup>2</sup> /L Innehållet räcker till: ca 30 m <sup>2</sup>		
Torktid	Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 1 dygn		
Målningsverktyg	Rödfärgspensel		
Spädning	Vatten		
Rengöring	Vatten och diskmedel		
VOC-kategori	Denna produkt innehåller max 10 g VOC:/L. Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)		

## Appliceringsinstruktioner

### Bruksanvisning

Rör om väl. Måla så tunna lager som möjligt. Alg/mögelangripna ytor tvättas med Landora Fasadvätt. Låt torka minst 1 dygn. Grunda spikskallar med Landora Rostgrund. Raspa kvistar och torkad kåda. Regn kan föra med sig färgen innan den torkat. Täck över fönster, dörrar, stuprör och grund och låt skyddet sitta kvar tills färgen torkat helt. Måla inte för tjocka skikt, då kan färgen flagna. Undvik också solvarma ytor och temperatur under 5° C. Om färgen torkar för fort kan den flagna. Om flagnig uppstår, borsta bort löst sittande material. Ny omålad yta: Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. 1. Skrapa och borsta fasaden ren från smuts, damm och lösa partiklar. 2. Grunda 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med ca 10 % vatten. Vänta 1 dygn. 3. Färdigstryk med Landora Traditionell Rödfärg. Måla alltid hela brädans längd för att få jämna färgskikt. Tidigare målade ytor: 1. Skrapa bort all gammal lös färg. Använd andningsskydd. 2. Tvätta med Landora Fasadvätt. Skydda fönster och glaspartier. Låt torka minst 1 dygn. 3. Måla 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg. Måla alltid hela brädans längd för att få jämna färgskikt. Tips: Måla inte tjockare skikt än att färgen täcker.

### Efter Målning

Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.