

Landora - Trägrund V

Produktbeskrivning

Landora Trägrund är en lättstruken grundfärg för utvändig grundmålning av trä. Den har god inträngningsförmåga och minskar träets rörelser vid fukt.

Användningsområden

Används för grundmålning innan färdigstrykning med Landora Villafärg, Landora Oljefärg eller Landora Oljefärg V.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Glans	Matt		
Materialåtgång	Ca 6-8 m ² /liter		
Torktid	Torktid vid 20°C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter 1 dygn, dock ej senare än en vecka.		
Målningsverktyg	Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta		
Rengöring	Landora Penseltvätt eller vatten		
VOC-kategori	VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010)		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen med risk för dagg.

Målning

Rör om färgen väl innan målning. Nya ytor: 1. Säkerställ att underlaget är torrt och rent. Behandla ytan med Landora Grundolja V, mätta särskilt allt ändträ. Låt torka 1 dygn. 2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund V. 3. Låt underlaget torka helt (ca 1 dygn) och färdigstryk sedan 2 gånger med önskad täckfärg. Landora Trägrund V skall övermålas inom 4 veckor. Tidigare målade ytor: 1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt. 2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja V, låt torka 1 dygn. 3. Måla med Landora Trägrund V. 4. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk hela ytan med önskad täckfärg. Landora Trägrund V skall övermålas inom 4 veckor.

Efter Målning

: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation. FÖRVARAS FROSTFRITT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.