

Starta - 2-T Supersynt

Produktbeskrivning

Starta 2-T SuperSyntet är en syntetbaserad tvåtaktsolja av mycket hög kvalitet. Oljan är askfri och ger därför mycket låg rökutveckling vilket bidrar till att tändstift och förbränningsrum hålls rena. Starta 2-T SuperSyntet ger ett enastående skydd mot cylinderreppning och klarar att smörja vid mycket höga temperaturer. Oljan rekommenderas både till inblandning i bensinen och till separatsmörjning. Oljan har bra pumpbarhet och blandbarhet vid låga temperaturer, lägsta flyttemp -33°C och fungerar därför mycket bra även vid mycket sträng kyla.

Användningsområden

Starta 2-T SuperSyntet är en syntetbaserad högprestanda 2-taktsolja som uppfyller specifikationen och kraven för TC-W3. Oljan är speciellt komponerad för att användas i motorer med höga effektuttag och klarar/överträffar kraven både för utombordsmotorer och landbaserade 2-taktsmotorer till snöskotrar, motorcyklar, motorsågar etc.

Blandningstabell

Rekommenderad Blandningstabell

Tankvolym/Procent olja	1%	2%	3%	4%	5%
1 Liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 Liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 Liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 Liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 Liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Siffrorna är angivna i deciliter.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet vid 15°C	876	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	43,6	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	118		
Flampunkt	>100	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-36	°C	
TBN	8,7	mgKOH/g	ASTM D2896

Specifikationer

STARTA 2-T SuperSyntet uppfyller följande specifikationer och krav:
- API TC, - NMMA TC-W3, - Jaso FB

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.