

Starta - Alkylatbensin 4-T

Produktbeskrivning

Starta Alkylatbensin 4-takt är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och skadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. Starta Alkylatbensin 4-takt har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. Starta Alkylatbensin 4-takt följer eller överträffar svensk standard SS 155461. Starta Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor".

Produktnr: 2015

Användningsområden

Starta Alkylatbensin 4-takt är en ren alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda 4-taktsmotorer till gräsklippare, jordfräsar, gokarts och utombordsmotorer etc. Starta Alkylatbensin 4-takt kan med fördel även användas till 2-takts utombordsmotorer men då med inblandning av Starta 2-takts Supersynt som är TC-W3 godkänd eller liknande produkt. Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%).

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Aromater	<1,0	Vol%	
Bensen	<0,01	Vol%	
Densitet vid 15°C	680-720	kg/m ³	
Bly	<0,002	g/lit	
Oktantal, Motor	>90	MON	
Oktantal, Research	>93	RON	
Svavel	<10	mg/kg	
Ångtryck	60	kPa	

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.