

Starta - HydTrans BIO

Produktbeskrivning

Starta HydTrans BIO 80W är baserad på syntetiska estrar som är biologiskt nedbrytbara med effektiva additiv, vilket gör att oljan smörjer och skyddar transmissionen under alla sorters belastning. Starta HydTrans BIO har goda viskositetsegenskaper vid låga temperaturer, motverkar skumbildning, har god filtrerbarhet, hög oxidationsstabilitet och ger bra skydd mot korrosion. Starta HydTrans BIO har mycket bra smörjande förmåga och är friktionsmodifierande, för att klara rätt glidfriktion för kopplingar och "våta bromsar", dvs bromsar i oljebad.

Produktnr: 1241

Användningsområden

Starta HydTrans BIO 80W är en syntetiskt kombinerad transmission och hydraulolja speciellt avsedd för traktorer och hjullastare som behöver en "Universal Traktor Transmissions Olja" (UTTO). Starta HydTrans BIO 80W har friktionsegenskaper avpassade för traktorer där bromsarna arbetar i oljebad (så kallade "våta bromsar").

Teknisk data:

| Parameter | Värde | Enhet | Metod |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Basolja | Syntetisk | | |
| Densitet vid 20°C | 902,7 | | |
| Flampunkt | 230 | °C | ISO 3016 |
| Lägsta flytpunkt | -30 | °C | |
| Viskositet | 80W | mm ² /s (cSt) | DIN 51562 |
| Viskositet vid 100°C | 10,8 | | |
| Viskositet vid 40°C | 50 | mm ² /s (cSt) | DIN 51562 |

Specifikationer

STARTA HydTrans BIO 80W uppfyller följande specifikationer och krav:
- API GL-4, - Ford M2C86A/B/C, M2C134-A-D, Allison C-4 - CAT TO-2, -JDM J20A/20B/20C, - Volvo WB 101

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.