

Starta - Propylenglykol Färdigblandad

Produktbeskrivning

Starta Propylenglykol Färdigblandad har en korrosionsinhibitor som är baserad på OAT (organisk syra teknologi) och skyddar alla metaller inklusive aluminium. Glykolen fortsätter att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd under flera år. Produkten är fri från nitrater, aminer, fosfater, borater och silikater. Starta Propylenglykol Färdigblandad är biologiskt nedbrytbar och har en låg giftighet för vattenorganismer, i vattenmiljö bioackumuleras den inte men större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Starta Propylenglykol Färdigblandad är även blandningsbar med de flesta etylenbaserade glykoler. Glykolen är blandad med avjoniserat vatten och har ett frysskydd ner till ca -33°C.

Produktnr: 1081

Användningsområden

Starta Propylenglykol Färdigblandad är en propylenbaserad kylarglykol som utgör ett effektivt och långtidsverkande frys- och korrosionsskydd för alla vätskekylda förbränningsmotorer såväl i båtar som landgående maskiner. Propylenglykol kan även användas i slutna vattenburna värme- och kylsystem. Starta Propylenglykol fungerar både i kylsystemet och för vinterkonservering av utombordsmotorer och inombordare som är färskvatten eller sjövattnenkylda.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Grön		
Kokpunkt	>100	°C	D 1120
Densitet vid 20°C	1020		D 1287
pH 50% vattenbland.	8,4	kg/m ³	D 4052

Specifikationer

STARTA Propylenglykol Färdigblandad motsvarar följande internationella standards och OEM-specifikationer:
BS6580:2010, ASTM D3306

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.