

Starta - Smörjfett Entreprenad

Produktbeskrivning

Starta Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett med extremt vattenresistent kalciumtvål och har mycket god vidhäftningsförmåga. Starta Smörjfett Entreprenad innehåller additiv som skyddar mot oxidation, och korrosion samt reducerar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmsgenombrott. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Rekommenderas inom temperaturområdet -30°C till +120°C, max 130°C.

Produktnr: 1219

Användningsområden

Starta Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett som utvecklats för smörjning av entreprenad fordon och andra tillämpningar där ett vattenavvisande smörjfett önskas.

Starta Smörjfett Entreprenad rekommenderas för bland annat tungt belastade glid/-rullager och kulleleder som arbetar vid måttliga temperaturer och endast låga varvtal i entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner. Bör EJ användas i snabba kul- och rullager. Starta Smörjfett Entreprenad kan också användas för smörjning av vattenpumpar och andra marina applikationer.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
4-ball svetslast	3200		
Basoljevisk. vid 40°C	1370	mm ² /s (cSt)	ASTM D 7152
Kulör	Ljusbgul		
Konsistens	2	NLGI	ASTM D217
Droppunkt	>140	°C	IP 396
Flödestryck	< 100	mbar	DIN 51805
Penetration 60 slag	265-295		ISO 2137

Specifikationer

STARTA Smörjfett Entreprenad uppfyller följande specifikationer och krav:
 -DIN 51502 KP2K-30, - ISO 12924 ISO-L-XC(F)CIB2, - Extreme pressure EP2
 Godkända SKF test:
 - SKF Emcor - Rostskydd
 - SKF R2F - Smörjförmåga
 - SKF V2F - Mekanisk stabilitet

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.