

## Starta - Smörjfett Universal

### Produktbeskrivning

Starta Smörjfett Universal är ett litium förtjockat EP fett baserat på mineralolja. Produkten innehåller additiv som skyddar mot oxidation, korrosion och slitage. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Fettet har bra mekanisk stabilitet, klarar höga belastningar och ger ett bra rostskydd. Produkten har en mycket god smörjförmåga från -30°C till +120°C och klarar temperaturtoppar upp till +130 °C. Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer.

### Användningsområden

Starta Smörjfett Universal är ett mycket högkvalitativt fett för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager m.m. Fettet lämpar sig utmärkt för smörjning inom industrin och för fordons applikationer.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Konsistens	2	NLGI	ASTM D217
Kulör	Gul/Ljusbrun		
Penetration 60 slag	265-295		ISO 2137
Droppunkt	>180	°C	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	200	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7152
4-ball svetslast	2600	N	DIN 51350:4

### Specifikationer

STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav:  
- DIN 51502 KP2K-30, -ISO 6743 ISO-L-XC(F)CIB2, - Extreme pressure EP2 - Godkänt enligt: Mercedes-Benz 267,0, MAN 283 Li-P  
Godkända SKF test: - SKF R2F Test A + B vid 120°C - Smörjförmåga - SKF Emcor - Rostskydd - SKF WBG - Hjullagertest

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.