

Starta - Styrservoolja Synt

Produktbeskrivning

Starta Styrservoolja är anpassad för högt påfrestade hydrauliska system och styrsystem som kan nå permanenta oljetemperaturer på upp till 140°C. Den höga kvalitén i kombination med unika additiv gör att oljan har bra temperaturstabilitet, hög oxidationsstabilitet och goda egenskaper på låga temperaturer.

Produktnr: 1023

Användningsområden

Starta Styrservoolja är en helsyntetisk olja avsedd för servostyrningar i moderna bilar som kräver hög temperaturlåghet i kombination med höga krav på mycket goda lågtemperaturegenskaper. Oljan används även i hydraulik till nivåregleringar, eldrivna cabrioletter och centrallåssystem.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Helsyntetisk		
Kulör	Grön		
Densitet vid 15°C	841		
Flampunkt	>201	°C	
Lägsta flytpunkt	-69	°C	
Viskositet vid 100°C	6,7		
Viskositet vid 40°C	28,8	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositetsindex	202		

Specifikationer

STARTA Styrservoolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- BMW 82111468041. - Ford M2C195-A/M2C204-A
- Chrysler MS-1872/MS-5931/MS-9602/MS-11655/MS-10838
- MB 236.3/345.0, - CHF 7.1, CHF 11S, CHF 202
- GM P/N 88901975/89021184/9985010/9985835/1052884/12345866
- Hyundai/ Kia PSF-3/PSF-4, - MAN M3289B, - Mitsubishi PS Fluid/SPIII, Nissan PSF-II
- Opel 1940715/1940766, - PAS S712710, - Subaru K0209A0080, - Toyota PSF-EH
- VW G002000/G002012/ G004000V
- Volvo 1161529, - Saab 3009800/3032380

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.