

## Virtasen - Aimo

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Produktbeskrivning</b>        | Matt, vattenburen, plastfri oljefärg som andas för utomhusbruk.   |
| <b>Användningsområden</b>        | Obehandlade och tidigare målade träväggar, timmerytor, foderbräden, staket samt andra träkonstruktioner utomhus   |
| <b>Appliceringsinstruktioner</b> |   |
| <b>Förbehandling</b>             | Rengör ytan från smuts, löst material och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor i första hand med Hagmans Målartvätt enligt anvisningarna. Om ytan har mycket algpåväxt, kombinera rengöringen med Hagmans Algvtvätt enligt instruktionerna.   |
| <b>Applicering</b>               | Ny, obehandlad eller industriellt grundmålad träyta: • Grundmåla en gång med Virtasen Aimo Täckfärg. Vid behov spädd ut med högst 10 % vatten • Ytmåla 1–2 gånger med utspädd färg. Gammal tidigare målade träyta: • Grundmåla de bara träytorna en gång med Virtasen Aimo Täckfärg. Vid behov spädd ut med högst 10 % vatten. • Ytmåla 1–2 gånger med utspädd färg. Ny (under 3 år gammal) timmer- eller massiv träyta: • Slåta ytor ska ruggas upp med sandpapper för att försäkra vidhäftningen. • Måla ett lager med utspädd Virtasen Aimo Täckfärg, ca 8 m <sup>2</sup> /liter. • Måla det andra lagret 3–10 år efter den första målningen. På solsidor kan målningen vid behov göras redan efter 2 år. • På nya timmerhus målas endast ett lager, eftersom färskt massivträ innehåller mycket kåda och extraktivämnen. Färglagret lämnas tunt så att kådan och extraktivämnena kan avdunsta så bra som möjligt genom färgen. • Obs.! Denna anvisning gäller endast när man målar nytt massiv-, lamell- eller rundtimmer samt CLT-träkonstruktioner m.m. med en tjocklek över 80 mm. |
| <b>Underhåll</b>                 | Färgen når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden på cirka 4 veckor. Därefter kan den målade ytan rengöras lätt genom avtorkning. Använd en fuktig städduk, en mjuk svamp eller liknande som redskap. Grov borstning, starka rengöringsmedel och kraftig skrubbing bör undvikas.  |
| <b>Återvinning</b>               | Sortera den tomma och torra metallförpackningen i metallinsamlingen. Sortera tomma och torra plastförpackningar som blandavfall. Lämna flytande produktrester till insamlingen för farligt avfall. Släpp inte ut färg i marken, vattendrag eller avlopp.  |

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.