

Starta - OptiSpray

Produktbeskrivning

I Starta OptiSpray™ tillsätts ett ytaktivt ämne som ger mindre droppstorlek och det gör att OptiSpray™ fördelar sig bättre i katalysatorn och renar effektivt även vid låga temperaturer. Därmed förhindrar OptiSpray™ kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner och avbrottstiden kan minska för dessa motorer.

OptiSpray™ används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar.

OptiSpray™ är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.

OptiSpray™ fryser vid -11,5°C och ska därför förvaras vid temperaturer över -11,5°C.

Den bör också skyddas mot direkt solljus då den kan separera av för hög värme och efter det är den obrukbar.

Hållbarhet minst 12 månader efter produktionsdatum beroende på förvaringstemperatur .

Produktnr: 2031

Användningsområden

Starta OptiSpray™ är baserad på en 32,5 % urealösning med hög renhet, överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®. OptiSpray™ används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar. OptiSpray™ används med fördel där det är ett problem med att tunga maskinerna körs på låga varv med lätt belastning och med många start och stopp. När katalysatorn inte kommer upp i rätt arbetstemperatur, så bildas det kristaller som till slut sätter igen katalysatorn med kristall likande kakor. Maskinen riskerar efter en gå tid ner i limp mode(viloläge), och måste tas till verkstad för reparation av katalysatorn. Starta OptiSpray™ motverkar detta problem.

OptiSpray™ fylls på i en separat tank på fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Färglös		
Densitet vid 20°C	1090	kg/m ³	
Frys punkt	-11,5	°C	
pH	9,8-10		
Urea koncentration	32,5	%	