



**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



| D  | L  | Borr mm | Skruvdim. mm | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|----|----|---------|--------------|----------|-------|-------------|----|
| 4  | 20 | 4       | 2,5-3,5      | 334020   | 100   | Förpackning | 40 |
| 4  | 20 | 4       | 2,5-3,5      | SB334020 | 30    | Påspack     | 10 |
| 5  | 25 | 5       | 3,0-4,0      | 335025   | 100   | Förpackning | 40 |
| 5  | 25 | 5       | 3,0-4,0      | SB335025 | 25    | Påspack     | 10 |
| 6  | 30 | 6       | 4,0-5,0      | 336030   | 100   | Förpackning | 16 |
| 6  | 30 | 6       | 4,0-5,0      | SB336030 | 20    | Påspack     | 10 |
| 8  | 40 | 8       | 5,0-6,0      | 338040   | 100   | Förpackning | 12 |
| 8  | 40 | 8       | 5,0-6,0      | SB338040 | 15    | Påspack     | 10 |
| 10 | 50 | 10      | 6,0-8,0      | 331050   | 50    | Förpackning | 12 |
| 10 | 50 | 10      | 6,0-8,0      | SB331050 | 10    | Påspack     | 10 |
| 12 | 60 | 12      | 8,0-10,0     | 331260   | 25    | Förpackning | 12 |
| 12 | 60 | 12      | 8,0-10,0     | SB331260 | 5     | Påspack     | 10 |
| 14 | 70 | 14      | 10,0-12,0    | 331470   | 20    | Förpackning | 12 |
| 14 | 70 | 14      | 10,0-12,0    | SB331470 | 3     | Påspack     | 10 |
| 16 | 80 | 16      | 12,0-14,0    | 331680   | 10    | Förpackning | 12 |
| 16 | 80 | 16      | 12,0-14,0    | SB331680 | 2     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

