

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plast, borrar mycket snabbt i plast. Trägänga ger solid förankring i trävirke. Vingarna fräser upp hålet i plasten. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.



Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 8–10 st/m².



D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	4836719		150	Förpackning	8
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	48367		50	Förpackning	16
5.5	35	Ofärgad Klarlack	4836919		150	Förpackning	8
5.5	35	Ofärgad Klarlack	48369		50	Förpackning	16
5.5	35	Opalvit RAL 7047	4837119		150	Förpackning	8
5.5	35	Opalvit RAL 7047	48371		50	Förpackning	16
5.5	35	Silver RAL 9006	4836519		150	Förpackning	8
5.5	35	Silver RAL 9006	48365		50	Förpackning	16

