



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



Funktion: Metallspikpluggen har en zinkplugg med förmonterad spik och är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Material: Plugg av zink och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på metallspikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in metallspikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter försiktigt in spiken med en hammare.



D	L	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	20	5	5	B335020	5000	Bulkpack	
4.8	20	5	5	335020	200	Förpackning	12
4.8	40	20	5	B335040	2500	Bulkpack	
4.8	40	20	5	335040	100	Förpackning	12
5	22	5	5	B335022	5000	Bulkpack	
5	22	5	5	335022	200	Förpackning	12
5	22	5	5	SB335022	8	Påspack	10
6	40	20	6	B336041	2000	Bulkpack	
6	40	20	6	336041	100	Förpackning	12
6	40	20	6	SB336041	6	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

