



**Funktion:** Färgad spikplugg är avsedd för montage av lister, socklar o. d. för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel. Spiken är därför lackerad/ytbehandlad för att kunna färganpassas.

**Spårtyp/bits:** Pozidrive 2.

**Material:** Plugg av nylon och spik av stål.

**Ytbehandling:** FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



| D | Borr mm | L  | Ytbeh. | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|---|---------|----|--------|-----------------------|----------|-------|-------------|----|
| 5 | 5       | 40 | FZY    | 20                    | 345040   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 40 | FZY    | 20                    | SB345040 | 6     | Påspack     | 10 |
| 5 | 5       | 40 | VIT    | 20                    | 345140   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 40 | VIT    | 20                    | SB345140 | 6     | Påspack     | 10 |
| 5 | 5       | 50 | FZY    | 30                    | 345050   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 50 | FZY    | 30                    | SB345050 | 5     | Påspack     | 10 |
| 5 | 5       | 50 | VIT    | 30                    | 345150   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 50 | VIT    | 30                    | SB345150 | 5     | Påspack     | 10 |
| 5 | 5       | 60 | FZY    | 40                    | 345060   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 60 | FZY    | 40                    | SB345060 | 5     | Påspack     | 10 |
| 5 | 5       | 60 | VIT    | 40                    | 345160   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 5       | 60 | VIT    | 40                    | SB345160 | 5     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

