Utfärdad datum 2020-04-20

PRESTANDADEKLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011
Byggproduktförordningen (CPR)
Ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014

För produkten **ARDEX 7+8**
Nr **58138**

1. Den unika identifikationskoden för produkttypen: **EN 12004:CFE-S2**

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

   Förbättras snabbhärdande, mycket deformerbart cementbaserat lim med förlängd öppentid för plattsättning inom- och utomhusbruk

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress
   ARDEX GmbH, Friederich-Ebert-Str.45, 58453 Witten, Tyskland

4. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
   Ej relevant

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**System 3.**

6. A. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
   harmoniserad standard:
   Det anmälda organet **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A/Applus** och identifikationsnummer **0370** har utfört testen enl.**EN 12004:2007** och **EN 12002.**

6. B. Om prestandadeklarationen är tillämplig på en konstruktion i vilken en europeisk teknisk bedömning har upprättats:

Utfärdad datum 2020-04-20

Ej relevant

7. Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	E	EN 12004:2007+A1:2012
Skjuvvidhäftningshållfasthet	≥1,0N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter 6 timmar	≥0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring	≥1,0N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring	≥1,0N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter frost/töcykler	≥1,0N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Frigörande av farliga ämnen	Se säkerhetsdatabladet för produkten.	

Ytterligare egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Öppentid	≥0,5 N/mm^2 efter mer än 30 minuter	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation	≥5 mm	EN 12004:2007+A1:2012

8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överenstämmelse med uppsättningen av deklarerad prestanda.
   Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nummer 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Undertecknat för tillverkaren:

Utfärdad datum 2020-04-20

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Dr. Heller
R & D Section Head

Witten, 4th May 2020

(Place and date of issue)