

NORGIPS

YTELSESERKLÆRING - NORGE

DoP: NNAS-K-EN 520, V03

1. Felles ytelseserklæring for Norgips kartongkledde gipsplater.
2. Tilsiktede bruksområde: Vanlige bygningskonstruksjoner
3. Produsent: Norgips Norge, Postboks 655, Strømsø, NO 3003 Drammen
4. Produsentens representant: Trond Even Fagerli
5. Systemer for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse: System 3 og system 4
6. a) Harmonisert standard: EN 520:2004+A1:2009
b) Brannmotstand; SP rapport PX28129-1Rev1, PX28129-2, PX28129-3, PX28129-5, PX28129-6, PX28129-8, PX28129-9, PX28129-9Rev1, PX28129-11, PX28129-13, PX28129-1, Assessment 3P06824. NEMKO Sertifiseringslisens nr. 530.
Lydisolering; SP rapport P906902, PX01466, PX04117, P700698, P70261rev, P705647
Vindtettsystem; Norges byggforskningsinstitutt, rapport 0 20080-1, O 20080-2, O 20080. SINTEF Project no. 102004976, 102004976, 102013750. SP rapport 3P07370-1, 3P07370-2. SITAC SC1385-11.
Produsenten har utført en vurdering av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk etter system 4.

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:		Byggevarens identifikasjon:									Harmonisert teknisk spesifikasjon:
		Ultra Board 15 Ultra Board 13 Ultra Board LBG 13	Standard 13 Standard LBG Standard 100 Plan 13 Light Board 13 Light Board LBG 13 Kortplank 13 Plank 13 Standard utføring 9	GU-X 9 GU-X 9 LBG	Hard 13	Brann 15	Rehab 6	Safeboard 13	Silentboard 13	Gulv 13	
Brannklassifisering:	R2F	System 3 System 4	A2-s1,d0						A2-s1,d0		EN 13501-1
Skjærfasthet:	↑↓	System 3 System 4	900 N 500 N	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009
Diffusjonsmotstandsfaktor:	μ	System 3 System 4		10		10					EN 12572:2001
Varmedledningsevne:	λ	System 4	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	0,21 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	EN 520:2004+A1:2009
Bøystyrke:	F	System 4	L 870 N T 360 N	L 550 N T 210 N	L 400 N T 160 N	L 725 N T 300 N	L 650 N T 250 N	L 280 N T 110 N	L 610 N T	L 725 N T 300 N	EN 520:2004+A1:2009
Slagfasthet: *	→I	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NP	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftlydisolering:	R	System 4	https://norgips.no/prosjektering/dokumentasjon-og-godkjenninger/tekniske-godkjenninger								EN 520:2004+A1:2009
Akustisk absorpsjon:	α	System 4	NPD								EN 520:2004+A1:2009

*Disse egenskapene er avhengig av systemet og vil bli gitt i produsentens litteratur basert på tiltenkt bruk. Resultatet som er deklart er for systemet produktet er en del av.

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: ikke aktuelt.

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Trond Even Fagerli, teknisk sjef.



Drammen 18.08.2026

NORGIPS

PRESTANDADECLARATION - SVERIGE

DoP: NNAS-K-EN 520, V03

1. Gemensam prestandadeklaration för Norgips kartongklädda gipsskivor.
2. Avsedd användning: allmän byggnadskonstruktion.
3. Tillverkaren: Norgips Norge, Postboks 655, Strømsø, NO 3003 Drammen
4. Tillverkarens representant: Trond Even Fagerli
5. Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda: System 3 och system 4
6. a) Harmoniserad standard: EN 520:2004+A1:2009
b) Brandmotstånd; SP rapport PX28129-1Rev1, PX28129-2, PX28129-3, PX28129-5, PX28129-6, PX28129-8, PX28129-9, PX28129-9Rev1, PX28129-11, PX28129-13, PX28129-1, Assessment 3P06824. NEMKO Certifieringslisens nr 530.
Ljudisolering; SP rapport P906902, PX01466, PX04117, P700698, P70261rev, P705647
Vindtätsystem; Norges byggforskningsinstitut, rapport 0 20080-1, O 20080-2, O 20080. SINTEF project no. 102004976, 102004976, 102013750. SP rapport 3P07370-1, 3P07370-2. SITAC SC1385-11.
Tillverkaren har utfört en bedömning av byggprodukternas prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabric enligt system 4.

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper:		Produktidentifikation:									Harmoniserad teknisk specifikation:
		Ultra Board 15 Ultra Board 13 Ultra Board LBG 13	Standard 13 Standard LBG Standard 100 Plan 13 Light Board 13 Light Board LBG 13 Kortplank 13 Plank 13 Standard utföring 9	GU-X 9 GU-X 9 LBG	Hard 13	Brann 15	Rehab 6	Safeboard 13	Silentboard 13	Gulv 13	
Brandklassifikation:	R2F	System 3 System 4	A2-s1,d0					A2-s1,d0			EN 13501-1
Skjuvkapacitet:	↑↓	System 3 System 4	900 N 500 N	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009
Diffusionsmotståndsfaktor:	μ	System 3 System 4		10	10	10	10	10	10	10	EN 12572:2001 EN 12524:2000
Värmeledningstal:	λ	System 4	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	0,21 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	EN 520:2004+A1:2009
Böjhållfasthet:	F	System 4	L 870 N T 360 N	L 550 N T 210 N	L 400 N T 160 N	L 725 N T 300	L 650 N T 250 N	L 280 N T 110 N	L 610 N T 210 N	L 725 N T 300 N	EN 520:2004+A1:2009
Stöthållfasthet: *	→I	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Luftljudsisolering:	R	System 4	http://www.norgips.se/godkannanden								EN 520:2004+A1:2009
Ljudabsorption:	α	System 4	NPD								EN 520:2004+A1:2009

* Dessa egenskaper är systemberoende och kommer att tillhandahållas i tillverkarens litteratur baserat på avsedd användning. Prestanda deklarerats för systemet för vilken produkten är en del.

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: ej tillämpligt.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av: Trond Even Fagerli, teknisk chef.



Drammen 18.08.2026

NORGIPS

DECLARATION OF PERFORMANCE - ENGLISH

DoP: NNAS-K-EN 520, V03

1. Joint declaration of performance for Norgips plasterboards with cardboard.
2. Intended use: general building construction
3. Manufacturer: Norgips Norge, Postboks 655, Strømsø, NO 3003 Drammen
4. Authorized representative: Trond Even Fagerli
5. Systems of assessment and verification of constancy of performance: System 3 and system 4
6. a) Harmonized standard: EN 520:2004+A1:2009
 b) Fire; SP rapport PX28129-1Rev1, PX28129-2, PX28129-3, PX28129-5, PX28129-6, PX28129-8, PX28129-9, PX28129-9Rev1, PX28129-11, PX28129-13, PX28129-1, Assessment 3P06824. NEMKO Sertifiseringslisens nr. 530.
 Soundproofing; SP rapport P906902, PX01466, PX04117, P700698, P70261rev, P705647
 Windproof system; Norges byggforskingsinstitutt, rapport 0 20080-1, O 20080-2, O 20080. SINTEF project no. 102004976, 102004976, 102013750. SP rapport 3P07370-1, 3P07370-2. SITAC SC1385-11.
 The manufacturer carried out an assessment of the performance on the basis of testing, calculation, tabulated values and factory production control under system 4.

7. Declared performances:

Essential characteristics:		Product identification:									Harmonised Technical specification:
		Ultra Board 15 Ultra Board 13 Ultra Board LBG 13	Standard 13 Standard LBG Standard 100 Plan 13 Light Board 13 Kortplank 13 Plank 13 Standard utforing 9	GU-X 9 GU-X 9 LBG	Hard 13	Brann 15	Rehab 6	Safeboard 13	Silentboard 13	Gulv 13	
Reaction to fire: R2F	System 3	A2-s1,d0						A2-s1,d0			EN 13501-1
	System 4		A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0		A2-s1,d0	B-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009
Shear strength: ↑↓	System 3	900 N	500 N	400 N	800 N	600 N	400 N	600 N	800 N	800 N	
	System 4			10		10					EN 12572:2001
Water vapour resistance factor: μ	System 3			10		10					EN 12524:2000
	System 4	10	10		10		10		10	10	
Thermal conductivity: λ	System 4	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	0,21 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,22 W/m.K	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K	EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength: F	System 4	L 870 N T 360 N	L 550 N T 210 N	L 400 N T 160 N	L 725 N T 300 N	L 650 N T	L 280 N T 110 N	L 610 N T 210 N	L 725 N T 300 N	L 725 N T 300 N	EN 520:2004+A1:2009
Impact resistance: *	System 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Airborne sound insulation: R	System 4	https://norgips.no/prosjektering/dokumentasjon-og-godkjenninger/tekniske-godkjenninger									EN 520:2004+A1:2009
Acoustic absorption: α	System 4	NPD									EN 520:2004+A1:2009

* These characteristics are system dependent and will be provided in manufacturer's literature based upon intended use. Performance declared is for the system of which the product is a part.

8. Appropriate technical documentation and/or special technical documentation: not applicable.

The performance of the product above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with regulation (EU) nr. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Trond Even Fagerli, technical manager.



Drammen 18.08.2026