

PP Flexanslutning

2020-11-04

Material:	Polypropylen (PP)
Mått:	Ø 110- 315 mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek



Beskrivning:

Tolago Infras rördelar är slagtåliga och slitstarka. De finns i dimensionerna Ø 110- 315 mm. PP-rördelarna har en fast Din lock-packning som är oljeresistent.

Flexanslutningarna är lätta att installera tack vare bra passform och den höga kvalitén.

Märkt med Nordic Poly Mark:

PP-rördelar är producerade enligt EN 1852 och uppfyller Europeiska standarder. De är även certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som bevisar att de upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Polypropylen (PP) rördelar är avsedda för:

- Underjordiska avloppssystem.
- Avloppssystem vid självfall, dränering och industriella rörsystem.
- Vid svåra förhållanden, t.ex. höga och låga temperaturer, hög grundvattennivå samt vid kemisk aggressivitet av avloppsvatten.
- De klarar även stora belastningar vid återfyllning.

Artikelnr	Benämning	Mått
071823310	PP Flexanslutning	160 0-7,5 mm
071825310	PP Flexanslutning	200 0-7,5 mm
071827310	PP Flexanslutning	250 0-7,5 mm
071829310	PP Flexanslutning	315 0-7,5 mm