Produktblad

TOLAGO INFRA

K2-KAN Trumöga

2018-07-16

Material: Polypropen (PP)
Mått: Ø300- 1000 mm.
Certifieringar: Finns
Tillverkare: Kaczmarek

K2- Kan rör och rördelar är avsedda för:

K2-KAN är vatten- och avloppsledningssystem av dubbelväggiga polypropenrör. De är avsedda för dagvatten, dränering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hållbara egenskaper och dess enkla installationsteknik är K2-KAN det optimala avloppssystemet för de flesta. Det kan läggas under starkt trafikerade vägar liksom i andra, mindre traffikerade, områden.
Dess hållbarhet uppskattas till minst 100 år, därför är investeringen mycket kostnadseffektivt. Rörets låga vikt underlättar betydligt läggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnät. K2-KAN rör är 2 - 3 gånger lättare än andra plaströr med massiv vägg och 15 - 20 gånger lättare än betongrör.
Med tanke på att rören är lättmonterade, dess låga vikt och systemets användarvänlighet vid skarvning och montering ger en arbetstidsbesparing på ca 20 - 30%.

Standarder, godkännanden och certifikat:

- PN-En 13476-3+a1:2009 Rörledningssystem av plast för underjordisk dränering och avlopp utan tryck. Ledningssystem av profilerade rör av ej mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), polypropen (PP) och polyten (PE).

Del 3: Specifikationer för rör och rördelar med släta inre ytan och den profilerade ytan samt system av typ B.

- PN-EN 476:2012 Allmänna krav för komponenter som används i system för spill- och dagvatten.

- PN-EN 681-1:2002 Elastertätningsringar - Materialkrav för tätningsringar för rördelar till vattenledningar och dräneringssystem. - Del 1: Gummi

Artikelnr	Benämning	Mått
1043293010	K2-KAN Trumöga	Ø300 mm
1043313010	K2-KAN Trumöga	Ø400 mm
1043333010	K2-KAN Trumöga	Ø500 mm
1043353010	K2-KAN Trumöga	Ø600 mm
1043373010	K2-KAN Trumöga	Ø800 mm
1043393010	K2-KAN Trumöga	Ø1000 mm